



- **Dulapuri 19" pentru cablare structurala cu montaj pe perete**

- Sunt utilizate la sustinerea echipamentului electric si electronic, proiectat pentru prinderea in sistem 19", de gabarite mici.

- **Materiale:**

- carcasa - tabla din otel, grosime 1 mm
- panou spate - tabla din otel, grosime 1,5 mm
- usa - sticla float securizata, grosime 4 mm

- **Finisare**

- carcasa si panou spate - vopsite, culoare standard gris RAL 7035,
- sine 19" - tabla zincata termica

- **Grad de Protectie:**

- IP 20, IP 31.

- **Elemente componente**

- carcasa metalica (cadru metalic),
- capac inferior,
- capac superior,
- sine 19" (cadru) verticale prevazute cu gauri patrute, in sistem de 19" care permit realizarea cutiilor pentru inaltimi de 7U pana la 18U,
- usa de sticla,

- **Variante constructive**

- cutia se executa in doua variante:
 - monovolum,
 - bivolum,
- toate variantele se pot prevedea cu usa transparenta sau opaca.



- **Accesorii:**

- **Echipare electrica**

Se pot livra urmatoarele accesorii electrice:

- corp iluminat fluorescent,
- multipriza cu C.P. 230 V,
- clema de racordare pentru tensiunea de alimentare.
- baterie de ventilatoare, max. 90 m3/h
- termostat 35 ÷ 50°C - pentru comanda ventilatoarelor



● **Echipare mecanica**

Se pot livra urmatoarele accesorii mecanice:

- rama patch panel 24 porturi,
- sertar fix, 19", 230mm adancime, max. 20kg,
- vertical cable management,
- orizontal cable management,
- Blank panel 1U, 2U, 3U.

Dimensiuni de gabarit

| | | |
|-----------|--|--------------------|
| 7UWMS | 7U Cutie, 19" usa sticla, doua sectiuni | 400 x 600 x 600 mm |
| 7UWM1S | 7U Cutie, 19" usa sticla, o sectiune | 400 x 520 x 400 mm |
| 12UWMS | 12U Cutie, 19" usa sticla, doua sectiuni | 625 x 600 x 600 mm |
| 12UWMS1S | 12U Cutie, 19" usa sticla, o sectiune | 625 x 520 x 400 mm |
| 15UWMS | 15U Cutie, 19" usa sticla, doua sectiuni | 760 x 600 x 600 mm |
| 15UWMS1S | 15U Cutie, 19" usa sticla, o sectiune | 760 x 520 x 400 mm |
| 18UWMS | 18U Cutie, 19" usa sticla, doua sectiuni | 890 x 600 x 600 mm |
| 18 UWMS1S | 18U Cutie, 19" usa sticla, o sectiune | 890 x 520 x 400 mm |

● **Dulapuri 19" pentru cablare structurala cu montaj pe pardoseala**

● Este destinat sustinerii echipamentului electric si electronic, proiectat pentru prinderea in sistem 19". Dulapul de tip 19" este realizat astfel incat sa corespunda necesitatilor diverse de utilizare ale clientilor.

● **Material:**

- · capac superior si inferior - tabla din otel carbon, grosime 1 mm
- · usi si pereti laterali - tabla din otel carbon, grosime 1mm
- · cadru 19" - tabla din otel zincata termic, grosime 2mm
- · traverse - tabla din otel zincata termic, grosime 1,5mm
- · optional toate elementele pot fi realizate din tabla din otel zincata

● **Finisare**

- · capac superior si inferior - vopsit, culoare standard bleu RAL 5012,
- · capace laterale si usi - vopsite, culoare standard gris RAL 7035.

● **Grad de Protectie:**

- · IP 20, IP 31

● **Elemente componente**

S.C. 'ELECTRIC GENERAL STOICA' S.R.L.

CALARASI, COD FISCAL RO 17083922 NR.REG.J51/695/2004

Telefon mobil:0745755072Fax+40242316290

Website:<http://www.electricgenerals.ro>

Strada Plevna Nr.261Judet:Calarasi

email:office@electricgenerals.ro sau electric@electricgenerals.ro



montanti verticali, confectionati din profile din tabla de otel zincata la cald, prevazute cu gauri patrate, in sistem 19", care permit realizarea dulapurilor cu inaltime de la 25U la 47U.

placa de baza (capac inferior) este o imbinare de elemente din tabla de otel; permite fixarea montantilor si asigura ventilatia dulapului.

cadrul metalic este realizat din profile metalice, vopsite, verticale si orizontale ce formeaza cadrul dulapului.

capacul superior are o constructie apropiata de cea a placii de baza si indeplineste aceleasi functii. traversele perforate sunt executate din tabla din otel zincata la cald si se monteaza pe partile laterale ale cadrului metalic in scopul rigidizarii si sustinerii cablajului.

usile sunt interschimbabile si in versiunea standard cea fata este realizata din sticla si tabla iar cea spate numai din tabla, deschiderea catre dreapta sau stinga este obtinuta beneficiarului la montaj.

capacele laterale sunt similare usilor numai sistemul de inchidere este diferit, pentru capace sau folosit piese de inchidere rapida



● **Variante constructive**

Dulapul este disponibil in doua configuratii de baza:

- tip cadru deschis fara usi si pereti laterali.
- tip cadru inchis cu usa frontala plina sau cu geam transparent (sticla). Dulapul este prevazut cu picioare de sprijin (reglabile cu filet) iar la cerere se poate livra cu rotile (fixe sau pivotante).

● **Accesorii:**

● **Echipare electrica**

Se pot livra urmatoarele accesorii electrice:

- corp iluminat fluorescent,
- multipriza cu C.P. 230 V,
- clema de racordare pentru tensiunea de alimentare.
- baterie de ventilatoare, max. 180 m3/h
- termostat 350 ÷ 500C - pentru comanda ventilatoarelor

● **Echipare mecanica**

Se pot livra urmatoarele accesorii mecanice:

- rama patch panel 24 porturi,
- sertar fix, 19", 230mm adancime, max. 20kg,
- sertar fix, 19", 430mm adancime, heavy duty, pentru cabinete 600x600,
- sertar fix, 19", 510mm adancime, heavy duty, pentru cabinete 600x800,
- sertar fix, 19", 695mm adancime, heavy duty, pentru cabinete 600x1000,
- set role - 2 fixe, 2 pivotante,



- vertical cable management,
- orizontal cable management,
- Blank panel 1U, 2U, 3U,
- Plinta de inaltare rack.

